


136KTA.1-I809



Downlights lineals encastables al sostre o a la paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.  
Luminària lineal de 1426mm de llargària i 58mm d'ample.  
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
Bateria 3 hores disponible com a opció.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.  
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm<sup>2</sup>.  
Altres opcions disponibles:  
Encastables sense marc.  
De superfície.  
Suspensions.  
Aplics de paret.  
Projectors.  
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

**Lluminària - Flux Iluminós:** 2925lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 17.76 W  
**Lluminària - Eficiència:** 165 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 3145lm  
**Font de llum - Potència:** 16 W  
**Corrent Constant:** 150 mA  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 43°  
**LOR:** 93%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** >60000h L80B10  
**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació  
Habitació de dimensions X=4H/8H  
Reflectància 20% | 50% | 70%  
Distància entre lluminàries = 0.3m  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 704  
**Imax:** 2214 Cd  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**





Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores  
**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Actualitzable, substituïble, reparable

**0:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **1:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **2:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **3:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **4:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **5:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **6:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI) **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com