


## 661BRS.1-I729



Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.  
Luminària lineal de 568mm de llargària i 44mm d'ample.  
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 complet.  
Grau de protecció contra els xocs mecànics nocius: IK08.  
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Difusor de policarbonat microprismàtic.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Instal·lació a la paret mitjançant suports de fixació.  
Accessori per connexions en sèrie, referència F3.L6.BRS.



**Lluminària - Flux lluminós:** 735lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 7.1 W  
**Lluminària - Eficiència:** 104 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 1080lm  
**Font de llum - Potència:** 6 W  
**Corrent Constant:** 150 mA  
**CRI:** 90  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 98°  
**LOR:** 68%

**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** >60000h L80B10  
**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació  
Habitació de dimensions X=4H/8H  
Reflectància 20% | 50% | 70%  
Distància entre lluminàries = 0.35m  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 499  
**Imax:** 539 Cd  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**


### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



### Actualitzable, substituïble, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 12.05.2024]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)