

101ATM.1-R1150



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.  
Disseny circular de 150mm de diàmetre.  
Reflector d'alumini facetat metal·litzat.  
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0150].  
Cèrcol estanc d'acer inoxidable 316L amb vidre rasat tancat amb un cercol de cautxú de silicona per incrementar l'índex de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [accessori referència M2.C0150].  
Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0150].  
Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0150].  
Driver remot inclòs. Mòdul LED per aplicacions especials.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

**Luminària - Flux Iluminós:** 969lm  
**Luminària - Potència connectada:** 12.61 W  
**Luminària - Eficiència:** 77 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 1065lm  
**Font de llum - Potència:** 11 W  
**Corrent Constant:** 350 mA  
**CRI:** >90  
**Temperatura de color:** MEAT+  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 12°  
**LOR:** 91%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** 51000h L80B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 9093


Equipament electrònic

**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com