


### 101GWL.1-I762



Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.  
Luminaire linéaire en 597mm de longueur et 84mm de largeur.  
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.  
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.  
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.  
Driver intégré dans le corps du luminaire.  
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
Gestion passive de la température.  
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.  
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm<sup>2</sup>.  
Pour élaborer votre système personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

**Luminaire - Flux lumineux:** 3030lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 22.35 W  
**Luminaire - Efficacité:** 136 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 3330lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 19 W  
**Courant Constant:** 300 mA  
**IRC:** 80  
**Température de couleur:** 5000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 17°  
**LOR:** 91%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** >54000h L80B10  
**UGR:** 19  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 6350  
**Imax:** 21146 Cd  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**



#### Équipement électronique


**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 10.05.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)