




# MOVE 100 OPTIMAL DISPLAY

Spots avec base d'encastrement




## 107MOV.1-R685



Spots à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail, d'accentuation ou général.  
Module LED spéciaux pour être la solution optimale pour des projets spécifiques.  
Conception cylindrique de 120mm de diamètre.  
Bras articulé réglable à 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90° et avec une rotation de 355° sur l'axe vertical.  
Réflecteur facetté métallisé ou sablé métallisé.  
Corps en aluminium et bras avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
Base d'encastrement en aluminium injecté disponible avec la même finition que le luminaire.  
Accessoires anti-éblouissement en option pour un meilleur confort visuel.  
Driver déporté fourni.  
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.  
Installation au plafond via deux points de fixation.

**Luminaire - Flux lumineux:** 2694lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 25,33 W  
**Luminaire - Efficacité:** 106 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2960lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 23 W  
**Courant Constant:** 700 mA  
**IRC:** >90  
**Température de couleur:** GOLD  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 12°  
**LOR:** 91%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B50  
**UGR:** <16  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**



### Équipement électronique


**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 10.05.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)